

# Serie FA 204



Max. capacidad	200g
Min. capacidad	10mg
Division-Precision	0.0001g
Valor de la escala de verificación	0.001g
Repetitividad	±0.0002g
±0.5e	0≤m≤50000
±1.0e	50000 < m ≤ 200000
±1.5e	200000 < m
Tiempo de estabilizacion	≤8 seconds
Temperatura de funcionamiento	17.5°C~22.5°C, fluctuation range < 1°C/h
Humedad Relativa (RH)	50%~75%
Tamaño del plato	Φ 80 mm
Tamaño de la vitrina de cristal	225x220x265 mm(L*W*H)
Dimension Total	355x230x350 mm(L*W*H)
Peso Neto	7.2kg
Alimentación	AC110-220V 50Hz / DC9V-2.2A

- Tecnología de pesaje de Compensación Electromagnética
- Plato de acero inoxidable
- Pantalla LCD- fácil de leer con retro iluminación
- Vitrina de cristal con puertas correderas.
- Pies regulables en altura.
- Salida RS232 y USB
- Capacidad sustracción total de la Tara
- Preparada para pesada hidrostática
- Protección de sobrecarga
- Unidades de medida: g, mg, ct, oz
- Función cuenta-piezas y porcentaje
- Calibración externa y Calibración interna ( Adjuntamos pesa para calibración externa )