

Serie Visor TC-P



Visor con impresora incorporada

Especificaciones:

Displays	20 mm back light LCD displays
Membrana	Membrana con 20 llaves
Carcasa	ABS
Load Cell	Excitación desde 5V / 150 mA
Divisiones	30.000d
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40°C
Alimentación	Alimentación 220V
Peso aprx.	1.8 Kg

Se puede configurar para diferentes plataformas y capacidades. Puede sacar etiquetas en papel continuo no adhesivo, con fecha, hora, año, peso, unidades: Si utilizamos como contador de piezas, puede sacar la etiqueta con la totalidad de las piezas, el peso etc.

Modelo	Plataforma	Capacidad	Precisión
JS 15 TCP	442 x 332 mm	15 k	1 g
JS 30 TCP	442 x 332 mm	30 k	2 g
JS 60 TCP	442 x 332 mm	60 k	5 g
JS 100 TCP	442 x 332 mm	100 k	10 g
JPS 75 TCP	530 x 430 mm	75 k	5 g
JPS 150 TCP	530 x 430 mm	150 k	10 g
JPS 300 TCP	530 x 430 mm	300 k	20 g
JPF 150 TCP	600 x 600 mm	150 k	10 g
JPF 300 TCP	600 x 600 mm	300 k	50 g
JPF 600 TCP	600 x 600 mm	600 k	100 g